

Link do produktu: <https://sklep.looko2.com/looko2-extender-3-przekaznik-do-rekuperatora-p-13.html>



Looko2 Extender 3 - Przekaznik do rekuperatora

Cena

600,00 zł

Opis produktu

Looko2 Extender 3

- przekaznik do rekuperatora (NO-COM-NC)

Rozszerzenie do czujnika looko2. Urządzenie łączy się bezprzewodowo (wifi) do serwerów looko2 i sprawdza indeks jakości powietrza dla wybranego w trakcie konfiguracji czujnika. Po osiągnięciu lub przekroczeniu zadanego przez użytkownika progu zamyka obwód NO-COM. Nie ma potrzeby łączenia kablem z czujnikiem looko2. Urządzenie może być zainstalowane w dowolnym miejscu przy rekuperatorze a czujnik smogu looko2 na zewnątrz budynku.

Funkcjonalność:

- uzupełnienie każdego czujnika looko2,
- zamyka lub otwiera przekaznik po osiągnięciu lub przekroczeniu poziomu indeksu jakości powietrza określonego przy konfiguracji przez użytkownika,
- działa przez wifi - nie jest konieczne łączenie urządzenia kablem z czujnikiem - daje do pełną swobodę instalacji,
- co minutę sprawdza dane na serwerze looko2,
- bierze pod uwagę średnią godzinną krocącą generowaną przez serwer co ~25 minut,
- bardzo szybka i łatwa konfiguracja dla klienta. Wystarczy wybrać sieć wifi, podać hasło, ID czujnika looko2 oraz poziom przy którym przekaznik ma zacząć pracować.

Dane techniczne:

- Przekaznik NO-COM-NC - JQC-3FF-S-Z
- NO - COM - domyślnie odłączone, COM - NC domyślnie podłączone z COM. Przy osiągnięciu lub przekroczeniu zadanego progu IJP przełącza styki przekaznika i tworzy połączenie pomiędzy NO i COM rozłączając COM z NC.
- Parametry styków dla obciążenia rezystancyjnego:
 - 125 VAC / 15 A
 - 250 VAC / 10 A
 - 250 VDC / 7 A
- Optoizolacja EL817

-
- Kable 3 x 2.5 o długości ~2m każdy
 - Kabel zasilający kończący się wtykiem USB o długości ~3m
 - Wymaga zasilacza z portem USB 5V 1000mA (nie jest w zestawie)

Dokumentacja przekaźnika: [LINK](#)

Dokumentacja optoizolacji: [LINK](#)

Jak działa ?

Po skonfigurowaniu, łączy się do Państwa sieci wifi (typ sieci 'b', wymaga serwera DHCP w sieci) i **co 1 minutę** sprawdza średnią godzinną kroczącą obliczaną co ~25 min na serwerach looko2. Na tej podstawie przełącza styki przekaźnika. W zależności od podłączenia urządzenia do systemu rekuperacji (prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją techniczną produktu

Obudowa przystosowana jest (łapy montażowe) do przymocowania do powierzchni płaskiej.

W zestawie otrzymują Państwo:

- Looko2 extender 3
- kabel USB o długości ~3m
- gwarancję
- gadżet looko2
- link do konfiguracji znajduje się [TUTAJ](#) (dostępnej na stronie looko2.com w menu górnym strony - **AKTUALNOŚCI**)

Niepoprawne podłączenie urządzenia może spowodować uszkodzenie systemu rekuperacji/innych urządzeń do których chcą Państwo podłączyć niniejszy produkt. Sugerujemy dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną posiadanego rozwiązania lub/i zlecenie takiego montażu wykwalifikowanemu serwisowi.

Firma ZAS nie odpowiada za szkody wynikłe w wyniku niepoprawnego montażu lub/i użytkowania niniejszego produktu.

Uwaga:

Zdjęcia poglądowe. Urządzenie może nieznacznie różnić się od prezentowanego w galerii.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego